


ご使用前に必ず全て  
お読みになり、  
ご理解のうえで使用ください。

耐荷重  
2個使用時

2kg

材質/本体：ナイロン  
ピン：特殊鋼線 フック：ナイロン


特許済




## 取付方法

### 火傷に注意


接着剤を溶かす時は、溶けた接着剤がたれても手につかない位置で行ってください。




①図のように本体を水平にし、ライターなどで接着剤が透明なアメ状(気泡が出てくるくらい)になるまで約1分間炎を回すようにしながら全体をむらなく溶かしてください。



②溶けたらすぐに取り付けたい場所へ接着剤が全体的にはみ出すくらい強く押しつけてください。(取り付け場所は雑巾などで汚れをよく拭き取っておいてください。)



③取り付けた後すぐにピンを直接ハンマーで本体と平面になるまでゆっくりと打ち込んでください。打ち込む際、本体には余分な衝撃は与えないでください。2本の針の頭部がプラスチックの表面に見える場合があります。



④フック本体とピンのすき間にキャップの足をセットし、指で押しつけてください。

取り付け後、1時間以上経過の後、ご使用ください。


### 取り付けられる所

コンクリート、ブロック、レンガ

### 取り付けられない所

タイル、土塀、しっくい、凹凸のある化粧ブロック、クロス・壁紙などがはってあるコンクリート壁サイディングボード

垂直方向への荷重のみ耐荷重は有効です。✕



### 取り外し方法

壁とフックのすき間にマイナスドライバーをあてて、ドライバーの頭をハンマーでゆっくりとたたきながら丁寧に外してください。接着剤が壁面に残る場合がありますが、同様にして外してください。

### ⚠️ ご注意

- 3階より上での使用はおやめください。
- 接着剤を溶かす時は、火傷には充分ご注意ください。溶けた接着剤は高温になっておりますので、手や衣服などにつかないようご注意ください。
- ピンの先が鋭利にたがっております。ケガには十分ご注意ください。
- 水平、斜め方向への荷重はお避けください。
- 表示の耐荷重をお守りください。
- 目的以外の用途には使用しないでください。
- 台風などの強風時には大きな力が働き、取り付けしている構造物を破損したり、事故につながる可能性があります。必ず、シェードを取り外して安全な場所に移してください。



株式会社タカショー  
和歌山県海南市南赤坂20-1



外装 MADE IN CHINA